



Общество с ограниченной ответственностью

«ТД «ПОЖКРАСКА»

Юридический адрес: 660068, г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ ИМ. ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", Д. 84, ПОМЕЩ. 42 ОГРН 1222400016410

Тел/факс 8 (391) 291-85-00

e-mail: unitfire@mail.ru, www.unisteel24.ru

Unisteel WB модифицированный ТУ 20.59.59-005-58108682-2022

Тип	Огнезащитный вспучивающийся материал на водной латексной основе.		
Применение	Предназначено для повышения пожарной безопасности эксплуатации бетонных и железобетонных поверхностей конструкций, эксплуатируемых внутри жилых, общественных, производственных и складских помещений с неагрессивной средой, а также на открытом воздухе под навесом.		
Описание	Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности, (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ: ГОСТ 30247.0-94).		
Технические характеристики	Цвет, внешний вид	Белый/серый, матовый	
	Сухой остаток, %:	70±3%	
	Плотность, кг/л:	1,25 ±0,05	
	Время высыхания при +20°C: до отлипа интервал перекрытия	1 час. 30 - 60 мин. (между слоями) 72 часа (до нанесения финиша)	
	Огнезащитная эффективность	REI 120	REI 150
	Расход материала, кг/м ²	1,61	1,9
	Толщина сухого слоя, мм	1,1	1,3
	Количество слоев	2-3	3-4
Разбавитель	Вода		
Очистка инструментов	Вода, растворитель		
Упаковка	30 л (пластиковое ведро), вес нетто 34 кг, вес брутто 35,2 кг		
Хранение и транспортировка	12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуре хранения от +5°C до +35°C. Допускается кратковременная транспортировка материала при температуре до минус 10°C. Избегать установки друг на друга более 3-х упаковок .		

ГОСТ Р ИСО 9001-2008

(ISO 9001:2008)

«Unisteel»™

Krasnoyarsk.

tel. +7 391 291 85 00



